






ANETO OVERCAP - FLEX S3
Kod. : 16137




Zastosowanie :	Na zewnątrz
Typ :	Wysoki but wsuwany
Przeznaczenie :	Przemysł ciężki / Budownictwo / Gazownictwo i przemysł rafineryjny
Wierzch :	Wodoodporna skóra bydleca
Wnętrze :	Materiał Poromax [®] w kolorze brązowym
Jezyk :	
Ochrona kostki:	
System sznurowania :	
Podnosek:	Ultralekki, szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200 J LIGHT SYSTEM [®]
Wkładka antyprzebiciowa :	Kompozytowa FLEX SYSTEM [®] , antymagnetyczna, izolująca termicznie
Wkładka wewnętrzna :	Z pianki PU, anatomiczna, antystatyczna, antybakteryjna
Podeszwa:	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM 4, olejoodporna FO, antystatyczna, HI-CI
Profil podeszwy :	Głęboki, terenowy profil dla lepszej przyczepności na mokrych i oblodzonych powierzchniach
Waga (1 but) :	700 g
Kolor :	Wierzch brązowo/czarny, podeszwa ciemnoszara + wstawki srebrne
Rozm:	38-48
Norma :	EN ISO 20345:2011 SRC
Numer certyfikatu:	0075/020/161/06/18/1168 EXT 24/06/18
Dodatkowe informacje:	Dwa uchwyty zakładkowe ułatwiające zakładanie obuwia
Dodatkowe informacje :	Nadłanie z TPU w części palcowej, tzw OVERCAP, odporny na ścieranie
Dodatkowe informacje :	Wzmocnienie z tylnej części cholewki - nakładka z TPU

SPECIAL FEATURES

-  Integral System 100% kompozyt (Air System + Light System + Flex System)
-  Brak elementów metalowych
-  Cholewka obuwia wodoodporna (WR)



G GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)