







**ARCES - FLEX S3**  
Kod. : 16504



<b>Zastosowanie :</b>	Na zewnątrz
<b>Typ :</b>	Półbut
<b>Przeznaczenie :</b>	Produkcja i Montaż / Logistyka, Transport / Ochrona środowiska
<b>Wierzch :</b>	Wodoodporna skóra typu nubuk + mikrofibra pokryta poliuretanem
<b>Wnętrze :</b>	Pozbawione podszewki - lepsza wentylacja
<b>Jezyk :</b>	Skórzany, miękki, podszyty materiałem ARTICO®
<b>Ochrona kostki :</b>	
<b>System sznurowania :</b>	Metalowe oczka + tasiemkowe, pomarańczowe sznurowadła z poliamidu/poliestru
<b>Podnosek :</b>	Ultralekki, szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200 J LIGHT SYSTEM®
<b>Wkładka antyprzebiciowa :</b>	FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
<b>Wkładka wewnętrzna :</b>	Termoformowalna, z pianki PU z aktywnym węglem, antystatyczna, o właściwościach ESD
<b>Podeszwa :</b>	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM 4, olejoodporna FO, antystatyczna, HI-CI
<b>Profil podeszwy :</b>	Głęboki bieżnik dla lepszej przyczepności na mokrej i oblodzonej nawierzchni
<b>Waga (1 but) :</b>	ok 650 g
<b>Kolor :</b>	Wierzch czarno/brazowy, podeszwa szaro/brazowo/pomarańczowa
<b>Rozm :</b>	38-48
<b>Norma :</b>	EN ISO 20345:2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Przód buta zabezpieczony przed otarciem/zarysowaniem
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Pozbawione podszewki, bardzo dobrze oddycha, szczególnie polecane w okresie letnim
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Dodatkowa para sznurowadeł w kolorze czarnym








### SPECIAL FEATURES

-  Integral System 100% kompozyt (Air System + Light System + Flex System)
-  Maksymalna wentylacja stopy
-  Wodoodporna cholewka obuwia (WRU)
-  Właściwości ESD wg normy EN 61340-5-1

**EXTREM 4**

Double ARTICO

### GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)