








## ARGON OV - FLEX S3

Kod : 51108




<b>Zastosowanie:</b>	Wewnątrz/Na zewnątrz
<b>Typ :</b>	Trzewik
<b>Przeznaczenie :</b>	Spawalnictwo, Hutnictwo / Przemysł chemiczny
<b>Wierzch :</b>	Wodoodporna naturalna skóra bydleca
<b>Wnętrze :</b>	Artico® w kolorze czerwonym
<b>Jezyk :</b>	Skórzany, miechowy + dodatkowa klapka ochronna z paskiem na sprzączkę
<b>Ochrona kostki :</b>	Miękka gabka 10mm pokryta skórą
<b>System zapinania:</b>	System szybkiego zdejmowania obuwia ze sprzączką ze stali nierdzewnej
<b>Podnosek :</b>	Ultralekki kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200 J LIGHT SYSTEM®
<b>Wkładka antyprzebiciowa :</b>	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
<b>Wkładka wewnętrzna :</b>	Wykonana z pianki PU, anatomiczna i antybakteryjna
<b>Podeszwa :</b>	PU/NITRILE 300°C, antystatyczna, olejo- i kwasoodporna HI-CI, FO
<b>Profil podeszwy :</b>	SRC, głęboki bieżnik, wyjątkowa przyczepność
<b>Waga (1 but) :</b>	600 g
<b>Kolor :</b>	Wierzch czarnoczerwony , podeszwa ciemnoszara
<b>Rozmiary :</b>	38-48 (5-13)
<b>Norma :</b>	EN ISO 20345:2011 SRC
<b>CE certificate of conformity N° :</b>	0075/020/161/04/18/0586 - EXT 06/06/19
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Szwy wzmocnione punktowo nitami
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Overcap z TPU, o wysokiej odporności mechanicznej
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Podeszwa odporna na oleje i kwasy

### SPECIAL FEATURES

-  Kompozytowy podnosek LightSystem 200J
-  Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
-  Integral system 100% kompozyt (Air System + Light System + Flex System)
-  Wodoodporny wierzch obuwia (WRU)
-  Podeszwa odporna na kontakt z wys. temp. < 300°C (HRO)

Double III  
**ARTICO**

### GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toe cap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)