






ARGON OV - FLEX S3

Kod : 51108



Zastosowanie:	Wewnatrz/Na zewnątrz
Typ :	Trzewik
Przeznaczenie :	Spawalnictwo, Hutnictwo / Przemysł chemiczny
Wierzch :	Wodoodporna naturalna skóra bydleca
Wnętrze :	Artico® w kolorze czerwonym
Jezyk :	Skórzany, miechowy + dodatkowa klapka ochronna z paskiem na sprzączkę
Ochrona kostki :	Miękka gabka 10mm pokryta skórą
System zapinania:	System szybkiego zdejmowania obuwia ze sprzączką ze stali nierdzewnej
Podnosek :	Ultralekki kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200 J LIGHT SYSTEM®
Wkładka antyprzebiciowa :	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
Wkładka wewnętrzna :	Wykonana z pianki PU, anatomiczna i antybakteryjna
Podeszwa :	PU/NITRILE 300°C, antystatyczna, olejo- i kwasoodporna HI-CI, FO
Profil podeszwy :	SRC, głęboki bieżnik, wyjątkowa przyczepność
Waga (1 but) :	600 g
Kolor :	Wierzch czarnoczerwony , podeszwa ciemnoszara
Rozmiary :	38-48 (5-13)
Norma :	EN ISO 20345:2011 SRC
CE certificate of conformity N° :	0075/020/161/04/18/0586 - EXT 06/06/19
Dodatkowe informacje :	Trudnopalne szwy wzmocnione punktowo nitami
Dodatkowe informacje :	Overcap z TPU, o wysokiej odporności mechanicznej
Dodatkowe informacje :	Podeszwa odporna na oleje i kwasy

SPECIAL FEATURES

-  Kompozytowy podnosek LightSystem 200J
-  Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
-  Integral system 100% kompozyt (Air System + Light System + Flex System)
-  Wodoodporny wierzch obuwia (WRU)
-  Podeszwa odporna na kontakt z wys. temp. < 300°C (HRO)

Doublelayer
ARTICO

GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)