



**AUBISQUE - FLEX S3**  
Kod. : 16503



**Zastosowanie :** Na zewnątrz

**Typ :** Trzewik

**Przeznaczenie :** Produkcja i montaż / Logistyka, Transport / Ochrona środowiska

**Wierzch :** Wodoodporna skóra typu nubuk + mikrofibra pokryta PU odpornym na ścieranie

**Wnętrze :** Bardzo chłonny materiał ARTICO® w kolorze czarnym

**Jezyk :** Skórzany, miękki, podszyty materiałem ARTICO®

**Ochrona kostki :** Wodoodporna skóra skóra typu nubuk

**System sznurowania :** Metalowe kółka + pomarańczowe, tasiemkowe sznurowadła z poliamidu/poliestru

**Podnosek:** Ultralekki, szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200 J LIGHT SYSTEM®

**Wkładka wewnętrzna :** FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie

**Wkładka wewnętrzna :** Termoformowalna, z pianki PU z aktywnym węglem, antystatyczna, ESD FRESH TECH®

**Podeszwa:** PU/TPU czterogestosciowa EXTREM 4, olejoodporna FO, antystatyczna HI-CI

**Profil podeszwy :** Głęboki bieżnik dla lepszej przyczepności na mokrej i oblodzonej powierzchni

**Waga (1 but) :** ok 700 g

**Kolor :** Wierzch czarno/brazowy, podeszwa szaro/brazowo/pomarańczowa

**Rozm :** 38-48


**Norma :** EN ISO 20345:2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191


**Dodatkowe informacje :** Przód obuwia zabezpieczony przed otarciem, zarysowaniem


**Dodatkowe informacje :** Wnętrze obuwia pozbawione podszewki dla lepszej wentylacji w okresie letnim,


**Dodatkowe informacje :** Dodatkowa para sznurowadeł w kolorze czarnym

### SPECIAL FEATURES

 Integral System 100%  
(Air System + Light System + Flex System)

 Maksymalna wentylacja stopy

 Wodoodporny wierzch obuwia (WRU)

 Właściwości ESD wg normy EN 61340-5-1





### GENERAL FEATURES

 Antistatic properties (A)

 Heel energy absorption (E)

 Abrasion resistance

 Crampon sole

 Heat-insulated sole (HI)

 Cold-insulated sole (CI)

 200 joule extra-wide toecap

 Hyper-ventilated lining

 Perforation-resistance 1100 N (P)