




AURELIE - FLEX S3

Réf. : 46805












Przeznaczenie (Suitable for):	Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Typ (Type):	Półbut
Zastosowanie (Activity):	Magazynowanie, logistyka, transport / produkcja i montaż
Cholewka (Upper):	Wodoodporna skóra zamszowa oraz materiał Cordura®
Podszewka (Lining):	AIR SYSTEM®, kolor czarny
Język (Tongue):	Język miechowy z materiału Cordura®, podszewka AIR SYSTEM® oraz wyściółka z pianki o grubości 10 mm
Ochrona kostki (Ankle protection):	-
Zapięcie (Fastening):	Plastikowe D-ringi i haczyki, czarne okrągłe sznurowadła poliestrowe
Podnosek (Toe cap):	Ultralekki i extra szeroki, odporność 200 J, kompozytowy LIGHT SYSTEM®
Podeszwa środkowa (Midsole):	Wersja FLEX S3: kompozytowy FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna i izolująca termicznie
Wkładka (Insole):	Termoformowana pianka PU, anatomiczna, antybakteryjna i antystatyczna
Podeszwa (Sole):	PU 2D, koncepcja SOFT SYSTEM®, odporna na oleje (FO), antystatyczna, HI-CI
Bieżnik (Sole pattern):	Uniwersalna, odporność na poślizg zgodna ze standardem SRC
Waga (kg/para):	0,85
Kolory (Colors):	Cholewka czarna, szara i fioletowa, podeszwa czarna/szara/jasnoszara
Rozmiary (Sizes):	35–42
Norma (Standard):	EN ISO 20345:2011 SRC
Certyfikat CE (CE certificate of conformity N°):	0075/020/161/03/18/0511 EXT 09/04/18
Cechy specjalne (Special features):	Model dedykowany dla kobiet
Cechy specjalne 2 (Special features 2):	—
Cechy specjalne 3 (Special features 3):	—

SPECIAL FEATURES

-  Integral 100% Kopolyt (Air System + Light System + Flex System)
-  Bez elementów metalowych, niemagnetyczne
-  Odporność cholewki na absorpcję i przenikanie wody (WRU)

CORDURA

G GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)