

MTS CONSTRUCTION

BTP Ranger Black - 6270656

S3S HRO HI CI SC AN LG FO SR



OPIS

Place budowy są pełne zagrożeń, więc podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony pracowników na miejscu jest niezbędne. Ochrona stóp ma szczególne znaczenie, ponieważ place budowy często wiążą się z ostrymi przedmiotami lub mają nierówny teren, co może prowadzić do skręceń, nadwyrężeń lub poważniejszych konsekwencji. Najczęstszymi przyczynami wypadków, które mogą powodować urazy, są poślizgnięcia, upadki ciężkich przedmiotów na stopy lub przebicia ostrymi narzędziami.

Noszenie odpowiedniego rodzaju obuwia pomaga uniknąć większości z tych urazów i właśnie w tym miejscu wkracza gama obuwia ochronnego MTS. Obuwie MTS zapewniają doskonałą ochronę w trudnych warunkach budowlanych. Zaprojektowane z myślą o optymalnym komforcie, który utrzymuje się przez cały dzień pracy, obuwie ochronne MTS oferuje antypoślizgowe podeszwy, wodoodporne materiały i trwałą ochronę przed uderzeniami i przebiciami.

Obuwie MTS Construction BTP Ranger Black zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszą normą EN, która zapewnia najlepszą w swojej klasie ochronę przed ryzykiem i zagrożeniami w sektorze budowlanym. Ta nowa wersja zapewnia wyższy poziom komfortu, doskonałą oddychalność, lepszą ochronę i konstrukcję dostosowaną do wyzwań na placu budowy.

CECHY

- Elastyczność i lekkość dla większego komfortu podczas użytkowania
- Zmniejszony efekt zmęczenia podczas ruchu i stania
- Obuwie wyprodukowane we Francji
- Jednostka produkcyjna z certyfikatem ISO 9001
- Podeszwa ARTICO zapewniająca zwiększoną odporność na ścieranie, wyższą elastyczność i lepszą przewodność cieplną dla optymalnych warunków pracy
- PU z pamięcią kształtu, stabilny i trwały
- onMicro® wysoce zaawansowana technologicznie mikrofibra (2-2.2 mm grubości), dla maksymalnej wytrzymałości na otarcia i uszkodzenia, wysoka odporność chemiczna
- Podeszwa zewnętrzna z PU/gumy zapewnia zoptymalizowane korzyści lekkiego buta z dodatkowym komfortem dla pleców i stawów oraz ochronę przed kontaktem z gorącymi podłożem o temperaturze 300°C zgodnie ze specyfikacją EN
- Usztywnienie pięty w celu wzmocnienia osadzenia pięty i zapewnienia optymalnego wsparcia okolicy kostki
- Wyściełana cholewka i język zapewniają dodatkowy komfort podczas długiej pracy
- Ochrona kostki zapewniająca bezpieczeństwo kostki, przetestowana zgodnie z normą EN
- Nakładka przednia OVERCAP - chroni obszar podnoska, zwiększając odporność tej części na zużycie/ścieranie. Jest to szczególnie przydatne w sektorze budowlanym
- System szybkiego uwolnienia sznurowadeł umożliwiający natychmiastowe zdjęcie obuwia w sytuacji zagrożenia



MTS Construction BTP Ranger Black
(NR REF.: 6270656)



Antystatyczne właściwości



Izolowana podeszwa,
Podeszwa izolowana na zimno.



Absorbcja energii pięty



Podeszwa zewnętrzna z wypustkami
SR: Doskonała odporność na poślizg



Odporność na przebicie
z poziomem PS



Ochrona kostki



Odporna na ciepło
podeszwa zewnętrzna



Odporność
na olej opałowy



Nakładka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oznaczenia	HRO, HI, CI, SC, AN, LG, FO, SR
Rozmiary	35-49
Norma	EN ISO 20345:2022, S3S
Certyfikat UE	Przetestowane i certyfikowane zgodnie z najnowszą normą EN: EN 20345:2022
Cholewka	onMicro® wysoce zaawansowana technologicznie mikrofibra (2-2.2 mm grubości) zapewniająca doskonałą oddychalność w połączeniu z wysięłką Artico o strukturze plastra miodu, która usprawnia wentylację. Wodoodporny materiał języka zapobiega przedostawaniu się wody podczas pracy w mokrym środowisku, zwiększając produktywność użytkownika
Wysięłka	Podszewka ARTICO zapewniająca zwiększoną odporność na ścieranie, wyższą elastyczność i lepszą przewodność cieplną dla optymalnych warunków pracy
Podnosek	Niemetalowy podnosek i kompozytowa wkładka antyprzebiciowa: Uderzenie: Lewa: 15,5 mm, Prawa: 16 mm Kompresja: Lewa: 17,5 mm, Prawa: 19,5 mm Niemetalowa warstwa antyprzebiciowa: Typ PS: Prawa: 1293 N, Lewa: 1280 N
Nakładka	Wzmocniona nakładka z TPU zapewnia wytrzymałość i długą żywotność w bardzo wymagających warunkach: zwiększona odporność na uderzenia, przecięcia i ścieranie
Ochrona kostki	Przetestowane zgodnie z najnowszą normą EN
Izolowane na gorąco i zimno	Izolacja cieplna: 16.8 °C Izolacja zimna: 6.9 °C
Antystatyczność	Sucha: Lewa: 53,1 MΩ, Prawa: 56,7 MΩ Mokra: Lewa: 1,7 MΩ, Prawa: 1,6 MΩ
Odporność na poślizg	Odporność na poślizg na podłodze wyłożonej kafelkami z roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS): Współczynnik tarcia pięta przód: Lewa: 0,49, Prawa: 0,46 Współczynnik tarcia pięta tył: Lewa: 0,66, Prawa: 0,68 Odporność na poślizg na podłodze wyłożonej kafelkami z gliceryną Współczynnik tarcia pięta palce: Lewa: 0,22, Prawa: 0,20 Współczynnik tarcia pięta tył: Lewa: 0,36, Prawa: 0,34
Pochłanianie energii	Lewa: 33 J, Prawa: 33 J
Waga (rozmiar 42)	1608 g - na parę

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

OPIS	NR REF. W SAP	NR REF. W ECHINOPS	ROZMIAR
MTS Construction BTP Ranger Black	6270656	51121	35-49