

# OBUWIE BUDOWLANE MTS

Wysoki trzewik - 6552302

S3S HRO HI CI SC AN LG FO SR



## OPIS

Place budowy są pełne zagrożeń, więc podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony pracowników na miejscu jest niezbędne. Ochrona stóp ma szczególne znaczenie, ponieważ place budowy często wiążą się z ostrymi przedmiotami lub mają nierówny teren, co może prowadzić do skręceń, nadwyrężeń lub poważniejszych konsekwencji. Najczęstszymi przyczynami wypadków, które mogą powodować urazy, są poślizgnięcia, upadki ciężkich przedmiotów na stopy lub przebicia ostrymi narzędziami.

Noszenie odpowiedniego rodzaju obuwia pomaga uniknąć większości z tych urazów i właśnie w tym miejscu wkracza gama obuwia ochronnego MTS. Obuwie MTS zapewniają doskonałą ochronę w trudnych warunkach budowlanych. Zaprojektowane z myślą o optymalnym komforcie, który utrzymuje się przez cały dzień pracy, obuwie ochronne MTS oferuje antypoślizgowe podeszwy, wodoodporne materiały i trwałą ochronę przed uderzeniami i przebiciami.

Obuwie budowlane MTS zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszą normą EN, która zapewnia najlepszą w swojej klasie ochronę przed ryzykiem i zagrożeniami w sektorze budowlanym. Ta nowa wersja zapewnia wyższy poziom komfortu, doskonałą oddychalność, lepszą ochronę i konstrukcję dostosowaną do wyzwań na placu budowy.

## CECHY

- Elastyczność i lekkość dla większego komfortu podczas użytkowania
- Zmniejszony efekt zmęczenia podczas ruchu i stania
- Obuwie wyprodukowane we Francji
- Jednostka produkcyjna z certyfikatem ISO 9001
- Podeszwa ARTICO zapewniająca zwiększoną odporność na ścieranie, wyższą elastyczność i lepszą przewodność cieplną dla optymalnych warunków pracy
- PU z pamięcią kształtu, stabilny i trwały
- Skórzana cholewka, narażona na maksymalne ścieranie i uszkodzenia, jest zszyta Kevlarem, aby zmaksymalizować jej wytrzymałość.
- Podeszwa zewnętrzna z PU/gumy zapewnia zoptymalizowane korzyści lekkiego buta z dodatkowym komfortem dla pleców i stawów oraz ochronę przed kontaktem z gorącymi przedmiotami o temperaturze 300° C zgodnie ze specyfikacją EN.
- Usztywnienie pięty w celu wzmocnienia osadzenia pięty i zapewnienia optymalnego wsparcia okolicy kostki
- Wyściełana cholewka i język zapewniają dodatkowy komfort podczas długiej pracy
- Ochrona kostki zapewniająca bezpieczeństwo kostki, przetestowana zgodnie z normą EN
- Nakładka - chroni obszar podnoska, zwiększając odporność tej części na zużycie/ścieranie. Jest to szczególnie przydatne w przemyśle infrastrukturalnym/budowlanym.



**Wysoki trzewik  
(SKU: 6552302)**



Antystatyczne  
właściwości



Izolowana podeszwa,  
Podeszwa izolowana na zimno.



Absorbcja energii pięty



Podeszwa zewnętrzna z wypustkami  
SR: Doskonała odporność na poślizg



Odporność na przebicie  
z poziomem PS



Ochrona kostki



Odporna na ciepło  
podeszwa zewnętrzna



Odporność  
na olej opałowy



Nakładka

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenia                  | HRO, HI, CI, SC, AN, LG, FO, SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozmiary                    | 35-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Norma                       | EN ISO 20345:2022, S3S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certyfikat UE               | Przetestowane i certyfikowane zgodnie z najnowszą normą EN: EN 20345:2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cholewka                    | Najwyższej jakości nubuk, wodoodporna skóra licowa (grubość 2-2,2 mm). Wysoce oddychająca skóra wraz z górną wyściółką z siatki 3D o strukturze plastra miodu, aby poprawić obwodową wentylację stóp.                                                                                                                                                                                                          |
| Wyściółka                   | Wodoodporny materiał języka zapobiega przedostawaniu się wody podczas pracy w mokrym środowisku, zwiększając produktywność użytkownika.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podnosek                    | Niemetalowa osłona palców i warstwa zapobiegająca perforacji:<br>Uderzenie: Lewa: 15,5 mm, Prawa: 16 mm<br>Kompresja: Lewa: 17,5 mm, Prawa: 19,5 mm<br>Niemetalowa warstwa antyprzebiciowa:<br>Typ PS: Prawa: 1293 N, Lewa: 1280 N                                                                                                                                                                             |
| Nakładka                    | Wzmocniona nakładka z TPU zapewnia wytrzymałość i długą żywotność w bardzo wymagających warunkach: zwiększona odporność na uderzenia, przecięcia i ścieranie.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ochrona kostki              | Przetestowane zgodnie z najnowszą normą EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Izolowane na gorąco i zimno | Izolacja cieplna: 16.8 °C<br>Izolacja zimna: 6.9 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antystatyczność             | Sucha: Lewa: 53,1 MΩ, Prawa: 56,7 MΩ<br>Mokra: Lewa: 1,7 MΩ, Prawa: 1,6 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odporność na poślizg        | Odporność na poślizg na podłodze wyłożonej kafelkami z roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS):<br>Współczynnik tarcia pięta przód: Lewa: 0,49, Prawa: 0,46<br>Współczynnik tarcia przód tył: Lewa: 0,66, Prawa: 0,68<br>Odporność na poślizg na podłodze wyłożonej kafelkami z gliceryną<br>Współczynnik tarcia pięta palce: Lewa: 0,22, Prawa: 0,20<br>Współczynnik tarcia przód tył: Lewa: 0,36, Prawa: 0,34 |
| Pochłanianie energii        | Lewa: 33 J, Prawa: 33 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga (rozmiar 42)           | 1608 g - na parę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

| OPIS           | NR REF. W SAP | NR REF. W ECHINOPS | ROZMIAR |
|----------------|---------------|--------------------|---------|
| Wysoki trzewik | 6552302       | 51700              | 35-49   |

### Więcej informacji

[sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com)

### Więcej informacji dotyczących innowacji i patentów

[hsmpats.com](https://hsmpats.com)

### MTS BY HONEYWELL HONEYWELL SP. Z O.O.

Tel.: +48 12 3966810

Email: [info-poland.hsp@honeywell.com](mailto:info-poland.hsp@honeywell.com)

### ANNIC S.A.S.

1 rue des Usines

82250 Laguepie – France

Tel.: +33 (0) 563 302 101

Fax.: +33 (0) 563 314 018

Email: [contact@mts-morethansafety.com](mailto:contact@mts-morethansafety.com)

