CURTIS ESD - FLEX S3

Réf. : 45830

Przeznaczenie (Suitable for):	Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Typ (Type):	Półbut
Zastosowanie (Activity):	Przemysł elektroniczny, ESD / strefy ATEX
Cholewka (Upper):	Wodoodporna, miękka skóra oraz mikrofibra PU odporna na ścieranie w przedniej części
Podszewka (Lining):	AIR SYSTEM®, kolor ciemnoszary
Język (Tongue):	Język miechowy z Cordura®, podszewka AIR SYSTEM® oraz wyściółka z pianki o grubości 10 mm
Ochrona kostki (Ankle protection):	—
Zapięcie (Fastening):	Płaskie sznurowadła poliestrowe w kolorze czarnym/jasnoszarym
Podnosek (Toe cap):	Ultralekki i extra szeroki, odporność 200 J, kompozytowy LIGHT SYSTEM®
Podeszwa środkowa (Midsole):	Kompozytowy FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna i izolująca termicznie
Wkładka (Insole):	Termoformowana pianka, anatomiczna, chłonna i antybakteryjna, specjalna obróbka antystatyczna ESD
Podeszwa (Sole):	PU o podwójnej gęstości, izolująca (HI-CI), odporna na oleje (FO), antystatyczna ESD
Bieżnik (Sole pattern):	Uniwersalny, koncepcja SOFT SYSTEM®, odporność na poślizg SRC
Waga (kg/para):	0,85
Kolory (Colors):	Czarna cholewka oraz podeszwa w kolorze ciemnoszarym/jasnoszarym
Rozmiary (Sizes):	35–48 (2–13)
Norma (Standard):	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3:2001 – ATEX 1999/92/CE
Certyfikat CE (CE certificate of conformity N°):	0075/020/161/03/18/0511 EXT 20/04/18
Cechy specjalne (Special features):	Odblaskowe elementy po bokach
Cechy specjalne 2 (Special features 2):	—
Cechy specjalne 3 (Special features 3):	—

SPECIAL FEATURES

- Integral 100% Kompozyt (Air System + Light System + Flex System)
- Bez elementów metalowych, niemagnetyczne
- Odporność cholewki na absorpcję i przenikanie wody (WRU)
- ESD

CORDURA®

GENERAL FEATURES

- Antistatic properties (A)
- Heel energy absorption (E)
- Abrasion resistance
- Crampon sole
- Heat-insulated sole (HI)
- Cold-insulated sole (CI)
- 200 joule extra-wide toecap
- Hyper-ventilated lining
- Perforation-resistance 1100 N (P)