



GALIBIER - FLEX S3
Kod. : 16502











Zastosowanie :	Na zewnątrz
Typ :	Trzewik
Przeznaczenie :	Produkcja i montaż / Budownictwo / Ochrona środowiska
Wierzch:	Wodoodporna skóra typu nubuk
Wnętrze :	Bardzo chłonny materiał ARTICO® wsyty aż po konce palców
Jezyk :	Skórzany, miechowy, podszuty materiałem ARTICO®
Ochrona kostki :	Miękki kolnierz z mikrofibry ON STEAM®
System sznurowania :	Metalowe przewleczone z logo + zaokrąglane sznurowadła z poliestru/poliamidu
Podnosek :	Ultralekki, szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200 J LIGHT SYSTEM®
Wkładka antyprzebiciowa :	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
Wkładka wewnętrzna :	Termoformowalna, z pianki PU z aktywnym węglem, antystatyczna ESD, FRESH TECH®
Podeszwa :	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM 4, olejoodporna FO, antystatyczna HI-CI
Profil podeszwy :	Głęboki bieżnik dla lepszej przyczepności na mokrej i oblodzonej nawierzchni
Waga (1 but) :	ok 720 g
Kolor :	Wierzch czarno/brazowy, podeszwa szaro/brazowo/pomarańczowa
Rozm :	38-48
Norma :	EN ISO 20345:2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191
Dodatkowe informacje :	Cholewka pozbawiona szwów
Dodatkowe informacje :	Jakość skóry PREMIUM
Dodatkowe informacje :	Część tylna wzmocniona mikrofibra pokryta PU

SPECIAL FEATURES

-  Integral 100% composite (Air System + Light System + Flex System)
-  Water absorption and penetration resistance of upper (WRU)
-  Electro Static Discharge Standard EN 61340-5-1
-  EXTREM 4
-  on steam
-  Double ARTICO

GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)