



GAMMA OVERCAP - FLEX S3

Kod. : 51110



Zastosowanie : Wewnątrz/Na zewnątrz

Typ : Półbut

Przeznaczenie: Przemysł rafineryjny / Przemysł chemiczny / Budownictwo

Wierzch: Wodoodporna skóra nubukowa

Wnętrze : POROMAX® w kolorze jasnoszarym

Jezyk : Miekki, miechowy jezyk pokryty skórą, od wewnątrz POROMAX®

Ankle protection :

System sznurowania : Stalowe przewleczki + sznurowadła z poliestru/poliamidu

Podnosek : Ultralekki, extraszeroki podnosek kompozytowy LIGHT SYSTEM®

Wkładka antyprzebiciowa : Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antimagnetyczna i izolująca termicznie

Wkładka wewnętrzna : Termoformowalna z pianki PU, anatomiczna, izolująca termicznie

Podeszwa : Poliuretan/Nitryl HRO odporna na kontakt z temp 300°C, antystatyczna, HI-CI, olejoodporna

Profil podeszwy : Antypoślizgowy SRC, głęboki bieżnik, wyjątkowa stabilizacja w zaolejonym środowisku

Waga (1 but) : 600 g

Kolor : Wierzch czarny and podeszwa ciemnoszara + wstawki pomarańczowe

Rozmiary : 38-48

Norma : EN ISO 20345:2011 SRC

Inne : Wstawki fluoescencyjne w podeszwie, doskonała postrzegalnosc w dzien i w nocy

Nadłanie overcap z TPU w czesci palcowej, zwiakszajace odpornosc przedniej czesci buta

Paski odblaskowe w bocznej czesci buta

SPECIAL FEATURES



Integral System 100%kompozytu
(Air System + Light System + Flex System)



Wodoodpornosc wierzchu buta WRU



Podeszwa odporna na kontakt z wysoka temp
< 300° C (HRO)

Poromax



GENERAL FEATURES



Antistatic properties (A)



Heel energy absorption (E)



Abrasion resistance



Crampon sole



Heat-insulated sole (HI)



Cold-insulated sole (CI)



200 joule extra-wide toecap



Hyper-ventilated lining



Perforation-resistance 1100 N (P)