





## GLAM - FLEX S3

Kod : 50806



<b>Zastosowanie :</b>	Wewnatrz/Na zewnątrz
<b>Typ :</b>	Trzewik
<b>Przeznaczenie :</b>	Produkcja, montaz / Magazyny, Transport , Logistyka
<b>Wierzch :</b>	Wodoodporna skora licowa, grubosc 1.6-1.8 mm,
<b>Wnetrze :</b>	ON STEAM® material karbowany, doskonale absorbujacy wilgoc
<b>Jezyk :</b>	Skorzany, pokryty materialem ON STEAM® podszyty pianka o gr 10 mm
<b>Ochrona kostki :</b>	Laminowana skóra, podszyta pianka 10 mm
<b>System sznurowania :</b>	Czarne, zaokrąglane sznurowadła z poliestru + 1 para sznurowadel czarno-zlotych gratis
<b>Podnosek :</b>	Stalowy, wyprofilowany pod kształt stopy kobiecej, z elastycznym paskiem z TPU
<b>Wkładka antyprzebiciowa :</b>	Kompozytowa, antymagnetyczna i izolująca termicznie FLEX SYSTEM®
<b>Wkładka wewnętrzna :</b>	Termoformowalna z pianki poliuretanowej, antystatyczna, antibakteryjna ON STEAM®
<b>Podeszwa :</b>	Poliuretan o podwójnej gestosci PU 2D, antystatyczna, HI-CI, olejoodporna
<b>Profil podeszwy :</b>	Uniwersalny, antypoślizgowy SRC
<b>Waga ( 1 but ) :</b>	<b>ok 480 g :</b>
<b>Kolor :</b>	Wierzch czarny, podeszwa czarno-szara
<b>Rozm:</b>	35-42
<b>Norma :</b>	EN ISO 20345:2011 SRC

### SPECIAL FEATURES

-  Wkładka antyprzebiciowa
-  Wodoodpornosc wierzchu obuwia (WRU)

### GENERAL FEATURES

	Antistatic properties (A)	200	200
	Heel energy absorption (E)	200	200
	Abrasion resistance	200	200
	Crampon sole	200	200
	Heat-insulated sole (HI)	200	200
	Cold-insulated sole (CI)	200	200
	200 joule extra-wide toecap	200	200
	Hyper-ventilated lining	200	200
	Perforation-resistance 1100 N (P)	200	200