




ICEBERG OVERCAP - FLEX S3


Kod. : 16140




Zastosowanie :	Na zewnątrz
Typ :	Wysoki but wsuwany
Przeznaczenie :	Ekstremalne zimne środowisko / Budownictwo / Przemysł ciężki
Wierzch :	Skóra licowa wodoodporna 7 godzin, szwy wodoszczelne
Wnętrze :	3 warstwy: materiał DFD® + ocieplina Thinsulate® + wodoszczelna i oddychająca membrana
Jezyk :	
Ochrona kostki :	
System sznurowania :	Dwa uchwyty zakładkowe dla łatwiejszego zakładania obuwia
Podnosek :	Ultralekki i szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200J LIGHT SYSTEM®
Wkładka antyprzebiciowa :	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
Wkładka wewnętrzna :	Filc i pianka, z aluminiową wkładką, doskonale izolująca termicznie
Podeszwa :	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM4, olejoodporna FO, antystatyczna HI-CI
Profil podeszwy :	Głęboki profil dla lepszej przyczepności na mokrej i oblodzonej nawierzchni
Waga (1 but) :	ok 700 g
Kolor :	Wierzch czarny, podeszwa ciemnoszara + srebrne wstawki
Rozm :	38-48)
Norma :	EN ISO 20345:2011 SRC
Numer certyfikatu :	0075/020/161/06/18/1168 EXT 30/06/18
Dodatkowe informacje :	Specjalnie dedykowany do bardzo niskich temperatur, nawet do -40°C
Dodatkowe informacje :	Nadłanie z TPU w części palcowej, tzw. OVERCAP, odporne na scieranie
Dodatkowe informacje :	Część piętowa cholewki wzmocniona nakładką z TPU

SPECIAL FEATURES

 Integral System 100% kompozyt (Air System + Light System + Flex System)

 Brak elementów metalowych

 Cholewka obuwia wodoodporna (WRU)







G GENERAL FEATURES

 Antistatic properties (A)

 Heel energy absorption (E)

 Abrasion resistance

 Crampon sole

 Heat-insulated sole (HI)

 Cold-insulated sole (CI)

 200 joule extra-wide toecap

 Hyper-ventilated lining

 Perforation-resistance 1100 N (P)