




ISERAN - FLEX S3


Kod. : 16149




Zastosowanie :	Na zewnątrz
Typ :	Trzewik
Przeznaczenie :	Przemysł ciężki / Produkcja i montaż / Budownictwo
Wierzch :	Wodoodporna, gładka skóra typu nubuk wysokiej jakości
Wnętrze :	Wodoodporna membrana ON TEX KENZO® w kolorze szarym,
Jezyk :	Skórzany, miechowy, miękki, podszyty membrana ON TEX KENZO®
Ochrona kostki :	Miękki kolnierz wykonany z mikrofibry ON STEAM®
System sznurowania :	Metalowe przewleczki z logo + zaokrąglane sznurowadła z poliamidu/poliestru
Podnosek :	Ultralekki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200 J LIGHT SYSTEM®
Wkładka antyprzebiciowa :	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
Wkładka wewnętrzna :	Termoformowalna, antystatyczna ESD, antybakteryjna FRESH TECH®
Podeszwa :	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM 4, olejoodporna FO, antystatyczna, HI-CI
Profil podeszwy :	Głęboki bieżnik dla lepszej przyczepności na mokrej i oblodzonej nawierzchni
Waga (1 but) :	ok 720 g
Kolor :	Wierzch czarny, podeszwa ciemnoszara + wstawki srebrne
Rozm :	38-48
Norma:	EN ISO 20345:2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191 / WR
Dodatkowe informacje:	Przód obuwia zabezpieczony przed zarysowaniem, łączenie za pomocą ukrytego szwu
Dodatkowe informacje:	Element odblaskowy w cholewce
Dodatkowe informacje:	Tylna część obuwia zabezpieczona mikrofibra pokryta PU

SPECIAL FEATURES

 Integral System 100% kompozyt (Air System + Light System + Flex System)

 Cholewka obuwia wodoodporna do 4 godz (WR)

 Właściwości ESD wg normy EN 61340-5-1

 EXTREM 4

 on steam

 on tex

G GENERAL FEATURES

 Antistatic properties (A)

 Heel energy absorption (E)

 Abrasion resistance

 Crampon sole

 Heat-insulated sole (HI)

 Cold-insulated sole (CI)

 200 joule extra-wide toecap

 Hyper-ventilated lining

 Perforation-resistance 1100 N (P)