





**IZOARD - FLEX S3**  
Kod. : 16150



<b>Zastosowanie :</b>	Na zewnątrz
<b>Typ :</b>	Trzewik
<b>Przeznaczenie :</b>	Produkcja i montaż / Budownictwo / Ochrona środowiska
<b>Wierzch :</b>	Wodoodporna, gładka skóra typu nubuk
<b>Wnętrze :</b>	Wysoko chłonny materiał ARTICO® wszyty aż po konce palców
<b>Jezyk :</b>	Skórzany, miechowy jezyk, podszyty materiałem ARTICO®
<b>Ochrona kostki :</b>	Miękki kolnierz z mikrofibry ON STEAM®
<b>System sznurowania :</b>	Metalowe przewlecзки z logo + zaokrąglane sznurowadła z poliestru/poliamidu
<b>Toe cap :</b>	Ultralight and extra wide Composite 200 joules LIGHT SYSTEM®
<b>Wkładka antyprzebiciowa :</b>	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
<b>Wkładka wewnętrzna:</b>	Termoformowalna, z pianki PU z aktywnym węglem, antystatyczna, ESD FRESH TECH®
<b>Podeszwa :</b>	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM 4, olejoodporna FO, antystatyczna, HI-CI
<b>Profil podeszwy:</b>	Głęboki bieżnik dla lepszej przyczepności na mokrej i oblodzonej nawierzchni
<b>Waga (1 but) :</b>	ok 700 g
<b>Kolor :</b>	Wierzch czarny, podeszwa ciemnoszara + wstawki srebrne
<b>Rozm :</b>	38-48
<b>Norma:</b>	EN ISO 20345:2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Cholewka obuwia pozbawiona szwów
<b>Dodatkowe informacje :</b>	High quality smooth leather

**SPECIAL FEATURES**

 Wodoodporny wierzch obuwia (WRU)

 Właściwości ESD wg normy EN 61340-5-1

 EXTREM 4

 on steam

 ARTICO

**G GENERAL FEATURES**

 Antistatic properties (A)

 Heel energy absorption (E)

 Abrasion resistance

 Crampon sole

 Heat-insulated sole (HI)

 Cold-insulated sole (CI)

 200 joule extra-wide toecap

 Hyper-ventilated lining

 Perforation-resistance 1100 N (P)