





JET ESD - S1
Kod. : 45834






Zastosowanie :	Wewnątrz
Typ :	Sandal
Przeznaczenie :	Przemysł elektroniczny, transport i logistyka, ciepłe hale produkcyjne
Wierzch :	Skóra zamszowa + microfibra z perforacją
Wnętrze :	AIR SYSTEM® w kolorze czerwono-czarnym
Jezyk :	
Ochrona kostki :	
System zapinania :	Szeroki, regulowany rzep
Podnosek :	Ultralekki i bardzo szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200 J
Wkładka antyprzebiciowa :	
Wkładka wewnętrzna :	Termoformowalna, anatomiczna, antibakteryjna, o własciwościach ESD
Podeszwa :	Poliuretan o podwójnej gęstości, olejoodporna, antystatyczna
Profil podeszwy :	Uniwersalny, antypoślizgowy SRC
Waga (1 sztuka) :	425 g
Kolor :	Wierzch czarny, szwy czerwone, podeszwa szara
Rozmiar :	35-48
Normy :	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3:2001

SPECIAL FEATURES

-  Podnosek odporny na uderzenia z siłą 200 J
-  Brak elementów metalowych
-  Maksymalna wentylacja stopy
-  Własciwości ESD
Norma EN 61340-5-1

G GENERAL FEATURES

	Antistatic properties (A)	200 J	200 J
	Heel energy absorption (E)	200 J	200 J
	Abrasion resistance	200 J	200 J
	Crampon sole	200 J	200 J
	Heat-insulated sole (HI)	200 J	200 J
	Cold-insulated sole (CI)	200 J	200 J
	200 joule extra-wide toecap	200 J	200 J
	Hyper-ventilated lining	200 J	200 J
	Perforation-resistance 1100 N (P)	200 J	200 J