




## KINLEY OVERCAP - FLEX S3


Kod. : 16104



<b>Zastosowanie :</b>	Na zewnątrz
<b>Typ :</b>	Wysoki trzewik
<b>Przeznaczenie:</b>	Budownictwo / Ekstremalnie zimne środowisko / Gazownictwo i przemysł rafineryjny
<b>Wierzch :</b>	Wysokiej jakości, gładka, bydleca skóra wodoodporna + Cordura®
<b>Wnętrze :</b>	3 warstwy: materiał DFD® + ocieplina Thinsulate® + wodoodporna membrana
<b>Jezyk :</b>	Wodoodporny jezyk miechowy, podszyty materiałem DFD® + Thinsulate® + membrana
<b>Ochrona kostki :</b>	Miękka, wykonana ze skóry naturalnej + częściowo Cordura®
<b>System sznurowania :</b>	Metalowe przewleczone, zaokrąglane sznurowadła + dodatkowy boczny suwak
<b>Podnosek :</b>	Ultralekki, szeroki podnosek kompozytowy LIGHT SYSTEM®
<b>Wkładka antyprzebiciowa :</b>	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna i izolująca termicznie
<b>Wkładka wewnętrzna :</b>	Z pianki PU, anatomiczna, antystatyczna i antybakteryjna
<b>Podeszwa :</b>	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM4®, olejoodporna FO, antystatyczna HI-CI
<b>Profil podeszwy :</b>	Głęboki, terenowy profil dla lepszej przyczepności na mokrych i oblodzonych powierzchniach
<b>Waga (1 but) :</b>	600 g
<b>Kolor:</b>	Wierzch czarny, podeszwa ciemnoszara + wstawki srebrne
<b>Rozmiary :</b>	38-48
<b>Norma :</b>	EN ISO 20345:2011 SRC
<b>Numer certyfikatu :</b>	0075/020/161/06/18/1168 EXT 12/06/18
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Nakładka z TPU w tylnej części buta, zapobiegająca wczesnemu zużyciu
<b>Dodatkowe informacje:</b>	Nadłanie części palcowej z TPU, tzw OVERCAP, odporny na scieranie
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Dodatkowe zamki na suwaki w bocznej części cholewki

### SPECIAL FEATURES

 Integral System 100%kompozyt (Air System + Light System + Flex System)

 Cholewka obuwia wodoodporna (WRU)









 EXTREM4

 System DFD

 CORDURA

 Thinsulate INSULATION

### G GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)