



LUNA ESD S3

Réf. : 15229



Przeznaczenie (Suitable for):	Do użytku wewnątrz
Typ (Type):	Półbut
Zastosowanie (Activity):	Przemysł elektroniczny, chemiczny (strefy ATEX), laboratoria
Cholewka (Upper):	Materiał Dry-Tek®, grubość 2,2 mm, odporny na 12 substancji chemicznych, zmywalny, oddychający i wodoodporny
Podszewka (Lining):	Cambrelle+ Amicor® w kolorze szarym z systemem mikrokapsulek zapachowych „Refreshing”
Język (Tongue):	Materiał Dry-Tek®
Ochrona kostki (Ankle protection):	—
Zapięcie (Fastening):	Wsuwane, z elastycznym paskiem
Podnosek (Toe cap):	Ultralekki kompozytowy Fiberplast®, odporność 200 J
Podeszwa środkowa (Midsole):	Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FLEX SYSTEM®
Wkładka (Insole):	Anatomiczna, pochłaniająca wilgoć, antybakteryjna, ESD
Podeszwa (Sole):	Poliuretan o podwójnej gęstości, izolująca termicznie, ESD
Bieżnik (Sole pattern):	Antypoślizgowy do mokrych i tłustych powierzchni, SRC (SRA 0,55 / SRB 0,31)
Waga (kg/para):	0,8
Kolory (Colors):	Biała cholewka, szara podeszwa
Rozmiary (Sizes):	35–48
Norma (Standard):	EN ISO 20345:2007 SRC / EN 61340-5-1 / EN 13832-2
Certyfikat CE (CE certificate of conformity N°):	—
Cechy specjalne (Special features):	Bez elementów metalowych, wodoszczelny szew w części piętowej
Cechy specjalne 2 (Special features 2):	Odporność na 12 substancji chemicznych
Cechy specjalne 3 (Special features 3):	Środek ochrony indywidualnej kategorii II

SPECIAL FEATURES

-  Kompozytowy podnosek 200 J (lekki)
-  Odporność cholewki na absorpcję i przenikanie wody (WRU)
-  Cambrelle+ with Amicor+
ESD

GENERAL FEATURES

	Antistatic properties (A)	200 J	200 J
	Heel energy absorption (E)	200 J	200 J
	Abrasion resistance	200 J	200 J
	Crampon sole	200 J	200 J
	Heat-insulated sole (HI)	200 J	200 J
	Cold-insulated sole (CI)	200 J	200 J
	200 joule extra-wide toecap	200 J	200 J
	Hyper-ventilated lining	200 J	200 J
	Perforation-resistance 1100 N (P)	200 J	200 J