



LUNA+ - S2

Réf. : 15209



Przeznaczenie (Suitable for):	Do użytku wewnątrz
Typ (Type):	Półbut
Zastosowanie (Activity):	Przemysł spożywczy, catering, branża medyczna / chemiczna
Cholewka (Upper):	Materiał Dry-Tek®, grubość 2,2 mm, odporny na kwasy, zmywalny i oddychający
Podszewka (Lining):	Podszewka Cambrelle Amicor+® z systemem mikrokapsulek zapachowych „Refreshing”
Język (Tongue):	Materiał Dry-Tek®
Ochrona kostki (Ankle protection):	—
Zapięcie (Fastening):	Wsuwane, z elastycznym paskiem
Podnosek (Toe cap):	Kompozytowy 200 J Light System®
Podeszwa środkowa (Midsole):	—
Wkładka (Insole):	Pianka antybakteryjna i przeciwdrobnoustrojowa
Podeszwa (Sole):	PU 2D, odporna na oleje (FO), antystatyczna oraz izolująca (HI-CI)
Bieżnik (Sole pattern):	Specjalny bieżnik antypoślizgowy do gładkich i tłustych powierzchni, standard SRC
Waga (kg/para):	0,8
Kolory (Colors):	Biała cholewka oraz podeszwa biała/jasnoszara
Rozmiary (Sizes):	35–49
Norma (Standard):	EN ISO 20345:2011 SRC
Certyfikat CE (CE certificate of conformity N°):	0075/020/161/04/13/0269
Cechy specjalne (Special features):	Cholewka bez bocznych szwów – brak ryzyka przenikania wody
Cechy specjalne 2 (Special features 2):	Materiał Dry-Tek® odporny na 12 kwasów i substancje żrące (EN 13832-2)
Cechy specjalne 3 (Special features 3):	Możliwość prania do 60°C

SPECIAL FEATURES



Kompozytowy podnosek 200 J (lekki)



Bez elementów metalowych, niemagnetyczne



Odporność cholewki na absorpcję i przenikanie wody (WRU)



GENERAL FEATURES



Antistatic properties (A)



Heel energy absorption (E)



Abrasion resistance



Crampon sole



Heat-insulated sole (HI)



Cold-insulated sole (CI)



200 joule extra-wide toecap



Hyper-ventilated lining



Perforation-resistance 1100 N (P)