




**DINGO - S3**  
Réf. : 07159












<b>Przeznaczenie (Suitable for):</b>	Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
<b>Typ (Type):</b>	But za kostkę
<b>Zastosowanie (Activity):</b>	Przemysł ciężki / środowisko pracy
<b>Cholewka (Upper):</b>	Wodoodporna, miękka skóra nubukowa oraz elastyczne wstawki
<b>Podszewka (Lining):</b>	Materiał Air System® na piance, kolor czarny
<b>Język (Tongue):</b>	—
<b>Ochrona kostki (Ankle protection):</b>	—
<b>Zapięcie (Fastening):</b>	—
<b>Podnosek (Toe cap):</b>	Stalowy, odporność 200 J
<b>Podeszwa środkowa (Midsole):</b>	Stal nierdzewna
<b>Wkładka (Insole):</b>	Termoformowana pianka PU, anatomiczna, antybakteryjna i antystatyczna
<b>Podeszwa (Sole):</b>	Poliuretan o podwójnej gęstości, antystatyczna, odporna na oleje (FO), izolująca (HI-CI)
<b>Bieżnik (Sole pattern):</b>	Uniwersalna podeszwa z bieżnikiem, właściwości antypoślizgowe zgodne z normą SRC
<b>Waga (kg/para):</b>	1,2
<b>Kolory (Colors):</b>	Brązowa cholewka oraz dwukolorowa podeszwa: ciemnoszara/czarna
<b>Rozmiary (Sizes):</b>	37–47 (4–12)
<b>Norma (Standard):</b>	EN ISO 20345:2011 SRC
<b>Certyfikat CE (CE certificate of conformity N°):</b>	0075/020/161/07/18/1489 EXT 01/07/18
<b>Cechy specjalne (Special features):</b>	Elastyczna wstawka ułatwiająca szybkie zakładanie obuwia
<b>Cechy specjalne 2 (Special features 2):</b>	—
<b>Cechy specjalne 3 (Special features 3):</b>	—

## SPECIAL FEATURES

-  Odporność cholewki na absorpcję i przenikanie wody (WRU)

## GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)