






NEON OVERCAP - FLEX S3

Kod. : 51102




Zastosowanie :	Wewnatrz/Zewnatz
Typ :	Trzewik
Przeznaczenie :	Przemysl paliwowy, chemiczny, budownictwo
Wierzch :	Wodoodporna skóra nubukowa
Wnetrze :	POROMAX® w kolorze jasnoszarym
Jezyk :	Miekki, miechowy, wodoodporny, ze skóry, od spodu wykonczony materialem POROMAX®
Kolnierz:	Miekki, skórzany, odporny na scieranie
System sznurowania :	Metalowe przewleczki i haczyki, zaokrąglane, czarno-pomarańczowe sznurowadła
Podnosek :	Ultralekki, szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siła 200 J LIGHT SYSTEM®
Wkładka antyprzebiciowa :	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna i izolująca termicznie
Wkładka wewnętrzna :	Pianka poliuretanowa, anatomiczna, antybakteryjne
Podeszwa :	Kombinacja nitrylu i PU, HRO odporna na kontakt 300°C, antystatyczny
Profil podeszwy :	SRC, głęboki bieżnik, wyjątkowa stabilność na zaolejonych podłożach
Waga buta :	0,69 kg
Kolor :	Wierzch czarny , podeszwa czarnoszara + pomarańczowe, fluorescencyjne wkładki
Rozm:	38-48)
Normy :	EN ISO 20345:2011 SRC

SPECIAL FEATURES

-  Integral 100% composite (Air System + Light System + Flex System)
-  Water absorption and penetration resistance of upper (WRU)
-  Direct contact heat resistance of sole < 300° C (HRO)

Poromax
poromax.com

G GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A) [1100](#) [1100](#)
-  Heel energy absorption (E) [1100](#) [1100](#)
-  Abrasion resistance [1100](#) [1100](#)
-  Crampon sole [1100](#) [1100](#)
-  Heat-insulated sole (HI) [1100](#) [1100](#)
-  Cold-insulated sole (CI) [1100](#) [1100](#)
-  200 joule extra-wide toecap [1100](#) [1100](#)
-  Hyper-ventilated lining [1100](#) [1100](#)
-  Perforation-resistance 1100 N (P) [1100](#)