






**SOULOR - FLEX S3**  
Kod. : 16505



<b>Zastosowanie :</b>	Na zewnątrz
<b>Typ :</b>	Trzewik
<b>Przeznaczenie :</b>	Przemysł ciężki / Produkcja i montaż / Budownictwo
<b>Wierzch :</b>	Wodoodporna skóra typu nubuk + mikrofibra odporna na scieranie
<b>Wnętrze :</b>	Wysocze chłonny materiał ARTICO® wszyty po konce palców
<b>Jezyk :</b>	Skórzany, miechowy, miękki jezyk podszyty materiałem ARTICO®
<b>Ochrona kostki :</b>	Miękki kolnierz z mikrofibry ON STEAM®
<b>System sznurowania :</b>	Metalowe przewlecжки + tasiemkowe sznurowadła z poliestru/poliamidu
<b>Podnosek:</b>	Ultralekki, kompozytowy podnosek odporny na uderzenia z siłą 200J LIGHT SYSTEM®
<b>Wkładka antyprzebiciowa :</b>	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
<b>Wkładka wewnętrzna :</b>	Termoformowalna, z pianki PU z aktywnym węglem, antystatyczna, ESD, FRESH TECH®
<b>Podeszwa :</b>	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM 4, olejoodporna FO, antystatyczna, HI-CI
<b>Profil podeszwy :</b>	Głęboki bieżnik dla lepszej przyczepności na mokrej i oblodzonej nawierzchni
<b>Waga (1 but) :</b>	ok 700 g
<b>Kolor :</b>	Black upper, outsole grey/crêpe/orange cleats
<b>Rozm :</b>	38-48 (5-13)
<b>Norma :</b>	EN ISO 20345:2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191
<b>Dodatkowe informacje:</b>	Cholewka pozbawiona szwów
<b>Dodatkowe informacje :</b>	Wysoki trzewik, lepsza wodoodporność
<b>Dodatkowe informacje:</b>	Dodatkowa para sznurowadeł w kółce pomarańczowym

### SPECIAL FEATURES

-  Integral System 100%  
(Air System + Light System + Flex System)
-  Wodoodporny wierzch obuwia (WRU)
-  Właściwości ESD  
wg normy EN 61340-5-1

**EXTREM 4**

**on steam**

**Double ARTICO**

### GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)