

MTS FLS RANGE

MTS TECH POWER FLS

S3S HI CI FO LG SR ESD



OSZCZĘDZAJ CZAS I UNIKAJ PROBLEMÓW POSTAW NA WYGODĘ I KOMFORT

Buty ochronne MTS Tech Power łączą w sobie ochronę, komfort i styl dla osób wymagających obuwia roboczego. Teraz wyposażone w system szybkiego sznurowania (Fast Lacing System – FLS), zwiększają wygodę i bezpieczeństwo pracowników w różnych środowiskach przemysłowych, zapewniając szybkie, łatwe w użyciu i niezawodne zabezpieczenie stóp. To, co wyróżnia system szybkiego sznurowania (FLS) na tle innych rozwiązań, to możliwość dopasowania obuwia jednym prostym ruchem – przekręceniem mechanizmu – zamiast tradycyjnego wiązania i rozwiązywania sznurowadeł. Dla użytkowników oznacza to takie korzyści jak oszczędność czasu, zmniejszone ryzyko urazów, mniej frustracji oraz większe skupienie na pracy. System szybkiego sznurowania (FLS) to idealne rozwiązanie dla pracowników, którzy cenią wygodę, bezpieczeństwo, komfort i trwałość.



MTS Tech Power Fast Lacing System (FLS)

CECHY

- Odpowiednie do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Idealne dla branż: logistyka, usługi, magazynowanie oraz transport
- Kompozytowy podnosek chroniący przed uderzeniami i zgnieceniem
- Elastyczne i lekkie obuwie ochronne o stylowym wyglądzie
- Wodoodporna, miękka skóra naturalna oraz materiał CORDURA®
- System szybkiego sznurowania (FLS)
- Wyściółka Artico zapewniająca komfort porównywalny z noszeniem kapci
- Elementy odbłaskowe w części piętowej



Właściwości
antystatyczne



Odporność na przebicie
na poziomie PS



Absorpcja energii
w części piętowej



Antypoślizgowe (SR)



Odporność na olej (FO)



Podeszwa izolująca od wysokiej
temperatury (HI)
Podeszwa izolująca od zimna (CI)



ESD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Opis
Cholewka (Upper)	Wodoodporna, miękka skóra naturalna oraz materiał CORDURA®
Podszewka (Lining)	ARTICO® w kolorze czarnym, aż po palce, zapewniająca komfort jak w kapciach
Język (Tongue)	Język miechowy z mikrofibry ON STEAM®, podszewka ARTICO® oraz wyściółka z pianki o grubości 10 mm
Wsparcie kostki (Ankle support)	Materiał CORDURA®, podszewka ARTICO® oraz wyściółka z pianki o grubości 10 mm
Zapięcie (Fastening)	System szybkiego sznurowania (FLS)
Podnosek (Toe cap)	Ultralekki i extra szeroki, odporność 200 J, kompozytowy LIGHT SYSTEM®
Podeszwa środkowa (Midsole)	Kompozytowy FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna i izolująca termicznie
Wkładka (Insole)	Termoformowana, z aktywnym węglem, pianka o podwójnej gęstości, antystatyczna, ESD oraz antybakteryjna FRESH TECH®
Podeszwa (Sole)	PU 2D, TECH SOLE® z systemem stabilizacji kostki (anti-twist), odporna na oleje (FO), antystatyczna, HI-Cl
Bieżnik (Sole pattern)	Uniwersalna podeszwa do użytku wewnątrz i na zewnątrz, wyraźnie zaznaczona pięta, profilowane podparcie łuku stopy, standard SR
Waga (na but)	Okolo 600 g
Kolory (Colors)	Czarna cholewka oraz podeszwa w kolorze ciemnoszarym/jasnoszarym
Rozmiary (Sizes)	35-48 (3-13 UK)
Norma (Standard)	EN ISO 20345:2022 SRC / EN 61340-5-1:2016
Styl (Style)	Za kostkę (Mid cut)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

MODEL	SAP	REF	ROZMIAR
MTS Tech Power FLS	6270653	7080603	35-48

MTS

UNITED KINGDOM

Honeywell Safety Products UK Ltd.
Honeywell House, Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berkshire RG12 1EB
Phone: +44 (0) 1256 274938
Email: info-uk.hsp@honeywell.com

ANNIC S.A.S.

1 rue des Usines
82250 Laguepie - France
Tel.: +33 (0) 563 302 101
Fax.: +33 (0) 563 314 018
Email: contact@mts-morethansafety.com

MTS

NORDICS

Honeywell Safety Products Nordic AB
Box 15 147
SE-167 15 Bromma - Sverige
Phone: +46 (0) 424480433
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

For More Information

automation.honeywell.com

For Information on Innovations and Patents

hsmpats.com

MTS

BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV
Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn, Nederland
Tel: +31 (0) 20 5656 988
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

