



TECH TOTAL - FLEX S3

Réf. : 70109



Przeznaczenie (Suitable for):	Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Typ (Type):	But za kostkę
Zastosowanie (Activity):	Budownictwo / produkcja i montaż / przemysł elektroniczny, ESD
Cholewka (Upper):	Mikrofibra ON MICRO TD®, wodoodporna, konstrukcja Richelieu bez bocznych szwów
Podszewka (Lining):	AIR SYSTEM®, kolor czarny, aż po palce, komfort jak w kapciach
Język (Tongue):	Język miechowy z mikrofibry ON STEAM®, podszewka AIR SYSTEM® oraz wyściółka z pianki 10 mm
Ochrona kostki (Ankle protection):	Mikrofibra ON STEAM®, podszewka AIR SYSTEM® oraz wyściółka z pianki 10 mm
Zapięcie (Fastening):	Przelotki i czarne, okrągłe sznurowadła poliestrowe
Podnosek (Toe cap):	Ultralekki i extra szeroki, odporność 200 J, kompozytowy LIGHT SYSTEM®
Podeszwa środkowa (Midsole):	Kompozytowy FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna i izolująca termicznie
Wkładka (Insole):	Termoformowana z aktywnym węglem, pianka o podwójnej gęstości, antystatyczna, ESD i antybakteryjna FRESH TECH®
Podeszwa (Sole):	PU 2D, TECH SOLE® z systemem stabilizacji kostki (anti-twist), odporna na oleje (FO), antystatyczna, HI-CI
Bieżnik (Sole pattern):	Uniwersalna podeszwa do użytku wewnątrz i na zewnątrz, wyraźna pięta, profilowane podparcie łuku, standard SRC
Waga (kg/para):	1,2
Kolory (Colors):	Czarna cholewka oraz podeszwa ciemnoszara/czarna
Rozmiary (Sizes):	35–49 (2–14)
Norma (Standard):	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191
Certyfikat CE (CE certificate of conformity N°):	0075/020/161/04/18/0585
Cechy specjalne (Special features):	Mikrofibra odporna na substancje chemiczne
Cechy specjalne 2 (Special features 2):	Elementy odblaskowe na pięcie
Cechy specjalne 3 (Special features 3):	Szeroki zakres rozmiarów: od 35 do 49

SPECIAL FEATURES



Integral 100% kopozyt
(Air System + Light System + Flex System)



Odporność cholewki na absorpcję
i przenikanie wody (WRU)



ESD



GENERAL FEATURES



Antistatic properties (A)



Heel energy absorption (E)



Abrasion resistance



Crampon sole



Heat-insulated sole (HI)



Cold-insulated sole (CI)



200 joule extra-wide toecap



Hyper-ventilated lining



Perforation-resistance 1100 N (P)