






TOURMALET - FLEX S3
Kod. : 16060




Zastosowanie :	Na zewnątrz
Typ :	Trzewik
Przeznaczenie :	Produkcja i montaż / Budownictwo / Ochrona środowiska
Wierzch:	Wodoodporna, gładka skóry typu nubuk
Wnętrze:	Wysoko chłonny materiał ARTICO® wszyty aż po konce palców
Jezyk :	Skórzany, miechowy, miękki, podszyty materiałem ARTICO®
Ochrona kostki :	Miękki kolnierz wykonany z materiału syntetycznego
System sznurowania :	Metalowe przewlecжки z logo + zaokrąglane sznurowadła z poliestru/poliamidu
Podnosek :	Ultralekki, szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siłą 200J LIGHT SYSTEM®
Wkładka antyprzebiciowa :	Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna, izolująca termicznie
Wkładka wewnętrzna:	Termoformowalna, z pianki PU z aktywnym węglem, antystatyczna, ESD, FRESH TECH®
Podeszwa :	PU/TPU czterogestosciowa EXTREM 4, olejoodporna FO, antystatyczna, HI-CI
Profil podeszwy:	Głęboki bieżnik dla lepszej przyczepności na mokrej i oblodzonej nawierzchni
Waga (1 but) :	ok 700 g
Kolor :	Wierzch brązowo/pomarańczowy, podeszwa szaro/brązowo/pomarańczowa
Rozm :	38-48
Norma :	EN ISO 20345;2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191
Dodatkowe informacje :	Wierzch pozbawiony szwów w obszarze zginania
Dodatkowe informacje :	Wysokiej jakości, gładka skóra typu nubuk

SPECIAL FEATURES

-  Integral System 100%
(Air System + Light System + Flex System)
-  Wodoodporny wierzch obuwia (WRU)
-  Właściwości ESD
wg normy EN 61340-5-1



G GENERAL FEATURES

-  Antistatic properties (A)
-  Heel energy absorption (E)
-  Abrasion resistance
-  Crampon sole
-  Heat-insulated sole (HI)
-  Cold-insulated sole (CI)
-  200 joule extra-wide toecap
-  Hyper-ventilated lining
-  Perforation-resistance 1100 N (P)