



## XENON - FLEX S3

Kod. : 51101



**Zastosowanie :** Wewnatrz/Zewnatrz

**Typ :** Trzewik

**Przeznaczenie :** Przemysł paliwowy, chemiczny, budownictwo

**Wierzch :** Wodoodporna skóra licowa

**Wnętrze :** CAMBRELLE® w kolorze czarnym

**Jezyk :** Skórzany, wodoodporny jezyk miechowy, od spodu materiał CAMBRELLE®

**Kolnierz :** Miekki, z czarnej skóry

**System sznurowania :** Metalowe przewlecзки i haczyki, czarne, zaokrąglane sznurowadła poliestrowe

**Podnosek :** Ultralekki, szeroki podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z siła 200 J LIGHT SYSTEM®

**Wkładka antyprzebiciowa :** Kompozytowa FLEX SYSTEM®, antymagnetyczna i izolująca termicznie

**Wkładka wewnętrzna :** Pianka poliuretanowa, anatomiczna, antystatyczna, antybakteryjna

**Podeszwa :** Kombinacja nitylu i poliuretanu, HRO- odporne na kontakt z temp. do 300°C, antystatyczna

**Profil podeszwy :** SRC, głęboki bieżnik, wyjątkowa stabilność na zaolejonym podłożu

**Waga buta :** 0,67 kg

**Kolor :** Wierzch czarny, podeszwa czarnoszara

**Rozm :** 38-48

**Norma :** EN ISO 20345:2011 SRC

### SPECIAL FEATURES



System Integral 100% kompozytowy  
(Air System + Light System + Flex System)



Wodoodporność wierzchu obuwia (WRU)



Odporność podeszwy na temperaturę  
< 300° C (HRO)



### GENERAL FEATURES



Antistatic properties (A)



Heel energy absorption (E)



Abrasion resistance



Crampon sole



Heat-insulated sole (HI)



Cold-insulated sole (CI)



200 joule extra-wide toecap



Hyper-ventilated lining



Perforation-resistance 1100 N (P)